

WALL-LITE 80-10

Polyurethane

DIC Corporation

Описание материалов:

PANDEX, WALL-LITE series are single-pack and twin-pack polyurethane resins developed for waterproofing of rooftops and walls and adhesion of rubber chips. The series characteristically excel in workability and hardening effects.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая технологичность Низкое поглощение воды	
Используется	Клеи Герметики	
Внешний вид	Белый	
Формы	Паста	
Метод обработки	Распыление	
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	60	JIS A6021
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Yield)	4.00	МПа
Удлинение при растяжении (Break)	500	%
Tear Strength	23.0	kN/m
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Hardening Time (25°C)	18.0	hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

