

EGYPTENE HD 5403 EA

High Density Polyethylene

Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)

Описание материалов:

HD 5403 EA is a medium molecular weight copolymer grade with a broad molecular weight distribution, which offers excellent processing properties for use in a range of blow moulding applications.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Сополимер		
	Хорошая технологичность		
	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
	Высокая жесткость		
	Средняя ударопрочность		
	Средний Молекулярный вес		
	Широкое молекулярное распределение веса		
Используется	Применение выдувного формования		
	Контейнеры		
	Товары для дома		
	Упаковка		
Рейтинг агентства	ЕС без 10/2011		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.955	g/cm ³	ISO 1872-1
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.35	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	26.0	MPa	Internal Method
Растяжимое напряжение (Break)	950	%	Internal Method
Флекторный модуль	1070	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударопрочность-F50	240.00	cm	Internal Method
Bottle Stress Crack Resistance (50°C)	15.0	hr	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

