

Baynat® 755 Isocyanate

Polyurethane

Covestro - PUR

Описание материалов:

Baynat 755 polyurethane foam system is used in automotive headliner applications. This system allows low weight, good thermal dimensional stability, and high definition of surface structure. As with any product, use of Baynat 755 system in a given application must be tested (including but not limited to field testing) in advance by the user to determine suitability.

The Baynat 755 system is supplied as two reactive liquid components. Component A is a polyisocyanate. Component B is a polyether polyol mixture.

Главная Информация		
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
-- 1	1.02	g/cm ³
-- 2	1.24	g/cm ³
Видимая плотность		
-- 3	1.02	g/cm ³
-- 4	1.23	g/cm ³
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения
Точка вспышки-PMCC		
-- 5	122	°C
-- 6	199	°C
Дополнительная информация		
Appearance, Part A: Dark brown to black liquid Appearance, Part B: Colorless liquid		
NOTE		
1.	Part B	
2.	Part A	
3.	Part B	
4.	Part A	
5.	Part B	
6.	Part A	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

