

Vinnolit® P 4472

Polyvinyl Chloride Homopolymer

Vinnolit GmbH & Co. KG

Описание материалов:

Vinnolit P 4472 is a fine-particle emulsion homopolymer for making PVC pastes. Plastisols based on Vinnolit P 4472 are distinguished by a low initial viscosity and almost newtonian flow properties. Principal applications are pastes for compact vinyl wallcoverings, flooring and leathercloth, as well as for coating of woven and non-woven fabrics and of glass strands.

| Главная Информация | | | |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Низкая вязкость | | |
| Используется | Нанесение покрытия | | |
| | Тканевые покрытия | | |
| | Нетканые покрытия | | |
| Рейтинг агентства | EC 1907/2006 (REACH) | | |
| Метод обработки | Пластик | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Видимая плотность | 0.34 | g/cm ³ | ISO 60 |
| K-Value | 72.0 | | ISO 1628-2 |
| Viscosity Number (Reduced Viscosity) | 132.0 | ml/g | ISO 1628 |
| Содержание эмульгатора | Medium | | |
| Распределение размеров частиц ¹ | < 0.50 | % | ISO 4610 |
| Летучее вещество | < 0.30 | % | ISO 1269 |

NOTE

1. retained on 0.063 mm screen

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

