

Catalyst CT/2-OR UV

Polyolefin

Solvay Specialty Polymers

Описание материалов:

Catalyst CT/2-OR UV is a polyolefin based masterbatch to be used with Cogegum® GFR/380, and confers improved UV/VIS and aging resistance. It contains also a metal deactivator that allows its use also in direct contact with untinned copper

Главная Информация			
Характеристики	Стабильность контакта меди Без галогенов		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.14	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность ²	0.55	g/cm ³	ISO 60

Дополнительная информация			
Storage			
The product must be stored under the following conditions:			
closed and undamaged bags			
ambient temperature not exceeding 35°C			
avoid direct exposure to sunlight and weathering			
Product alterations could occur due to extended period of storage			
Shelf life: 12 months			
Solvay Specialty Polymers accepts no liability of any kind in case the above mentioned conditions are not fulfilled.			
Packaging			
25 kg moisture-resistant bags			

NOTE	
1.	Test on the press plate
2.	Particle test

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

