

En Chuan 6120TWA

30% стекловолокно

Thermoset Polyester

En Chuan Chemical Industries Co., Ltd.

Описание материалов:

This resin contains thixotropy, wax and accelerator. 6120TWA is a general purpose resin, suitable for hand lay-up application in producing bathtubs, water tanks, and other similar FRP products.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу
Характеристики	Тиксотропный Универсальный
Используется	Резервуар для воды Аксессуары для ванной комнаты

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость барколя ¹	42	Internal method

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль ²	8570	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ³	206	MPa	ASTM D790

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Тиксотропный индекс (25°C)	1.50 - 2.50	
Red Accelerator, Co-oc (Co 6%): .5%Hardener, MEKPO (PO content, 55%): 1%		

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (25°C)	1.11 - 1.13	g/cm ³
Вязкость (25°C)	0.40 - 0.60	Pa·s
Gel Time (25°C)	8.0 - 15	min

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение ⁴	124	MPa

NOTE	
1.	Barcol 934-1 , Unfilled
2.	Filled
3.	Filled
4.	Filled

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

