

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L0152

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™Vinyl Rigid Extrusion L0152 is a rigid PVC product. It can be processed by extrusion molding of profiles and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The main characteristics are: impact resistance.

Главная Информация				
Характеристики	Высокая ударопрочность			
Используется	Профиль			
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный			
Формы	Частицы			
Метод обработки	Экструзионное формование профиля			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	1.31	g/cm³	ASTM D792	
PVC Cell Classification	16343		ASTM D1784	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	83		ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Модуль растяжения ¹	2610	MPa	ASTM D638	
Прочность на растяжение ² (Yield)	43.9	MPa	ASTM D638	
Флекторный модуль	2810	MPa	ASTM D790	
Flexural Strength	80.7	MPa	ASTM D790	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Зубчатый изод Impact			ASTM D256A	
23°C, 3.18mm, injection molding	940	J/m	ASTM D256A	
Transverse flow: 23°C, 3.18mm, molded	600	J/m	ASTM D256A	
Flow: 23°C, 3.18mm, molded	780	J/m	ASTM D256A	
Drop Impact Resistance			ASTM D4226	
23°C ³	55.6	J/cm	ASTM D4226	
23°C ⁴	199	J/cm	ASTM D4226	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.18 mm)	68.9	°C	ASTM D648	
CLTE-Поток	7.2E-5	cm/cm/°C	ASTM D696	
Дополнительная информация				
00:000000000000000000000000000000000000				
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения		



Температура расплава	182 - 193	°C	
NOTE			
1.	Type 1, 5.1 mm/min		
2.	Type 1, 5.1 mm/min		
3.	Procedure A, C.125 Th	owing	
4.	Procedure B, C.125 Th	owing	

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

