

Rigidex® HD5760UA

High Density Polyethylene Copolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

High density polyethylene copolymer

Benefits & Features

Rigidex® HD5760UA is an ultra-violet light stabilised high density polyethylene copolymer grade. It has a narrow molecular weight distribution and has been specially developed for injection moulding of heavy duty articles for outdoor use.

High rigidity

High impact resistance, especially at low temperatures

Good processing

Very good weathering resistance

Applications

Large dustbins and pails

Pallet boxes

Technical parts

Главная Информация			
Добавка	УФ-стабилизатор		
Характеристики	Жесткий, высокий		
	Высокая плотность		
	Сополимер		
	Высокая ударопрочность		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Ударопрочность при низкой температуре		
	Хорошая устойчивость к погоде		
Узкое молекулярное распределение веса			
Используется	Наружное применение		
	Баррель		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.957	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.5	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1300	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	28.5	MPa	ISO 527-2

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	4.5	kJ/m ²	ISO 180/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

