

NEXUS PE HDPE-1252

High Density Polyethylene

Nexus Resin Group, LLC.

Описание материалов:

High Density Polyethylene for injection molding applications

Nexus HDPE-1252 is designed for injection molding applications requiring good impact strength and stiffness.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая ударопрочность Хорошая жесткость | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.952 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 26.9 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 900 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1280 | MPa | ASTM D790 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

