

Royalene® 556

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Lion Copolymer, LLC

Описание материалов:

An Excellent Polymer for Hose and Extruded Profiles

Unique Features

Excellent extrusion properties: low die swell, high extrusion rate

High green strength, excellent shape stability

Friable bale provides excellent dispersion

Highly extendable

Good low temperature properties

Applications

Extruded Profiles

Hose

Molded Products

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Нижний штамп расширения Обрабатываемость, хорошая Хорошая прочность Низкая термостойкость Распределение молекулярного веса средней ширины		
Используется	Труба Профиль		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,260 FDA не рассчитан		
Внешний вид	Белый		
Формы	Сумка		
Метод обработки	Экструзия Экструзионное формование профиля Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.870	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney ¹ (ML 1+4, 125°C)	60	MU	Internal method
Содержание этилидена норборнена (ENB)	4.5	wt%	Internal method

Стабилизатор	Non-staining		
Молекулярное распределение веса	Medium		Internal method
Летучее вещество		wt%	Internal method

Дополнительная информация

E/P weight ratio, internal standard ZS 1231: 71/29

NOTE

1. Milled

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

