

IROCOAT® CA-128

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Huntsman Corporation

Описание материалов:

IROCOAT®CA-128 is a thermoplastic polyurethane elastomer product. It can be processed by coating and is available in North America. IROCOAT®CA-128 application areas include glue/gummed paper and coating applications.

Features include:

Strong adhesion

Good flexibility

chemical resistance

Hydrolytic stability

Главная Информация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре Диспергируемый Хорошая адгезия Хорошая химическая стойкость Сопротивление гидролизу Стабильность гидролиза		
Используется	Лента Нанесение покрытия		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	80		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	2.62	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	59.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	440	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	11.0	°C	ASTM E1356
Дополнительная информация			
Viscosity Range, 15 %: 250 to 400 cpsSolvent: MEKFunctionalized: No			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

