

Hysol® EA9460

Епоху; Epoxide

Loctite®

Описание материалов:

Hysol® EA9460 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America. Applications of Hysol® EA9460 include adhesives/tapes and automotive.

Characteristics include:

Fatigue Resistant

Good Adhesion

Good Flexibility

Good Toughness

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Устойчивость к усталости Хорошая адгезия Хорошая гибкость Хорошая ударпрочность Хорошая прочность Низкая вязкость Тиксотропный		
Используется	Клеи Автомобильные Приложения Склеивание		
Внешний вид	Серый		
Формы	Паста		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	1.33	g/cm ³	ASTM D1895
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2760	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	30.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.5	%	ASTM D638
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			

Mix Ratio by Volume: 1.0

Hardener

Mix Ratio by Weight: 100

Mix Ratio by Weight: 100

Resin

Mix Ratio by Volume: 1.0

Срок службы горшка	40 to 50	min	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	200000	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	4300	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat