

S&E; PVC GA-1008

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

S & E PVC GA-1008 is a polyvinyl chloride product. It is available in North America. Typical application areas are: wire and cable.

Главная Информация			
Используется	Применение проводов и кабелей Проволочная оболочка Изоляционный материал		
Внешний вид	Доступные цвета Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	91		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	86		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	10.0	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	15.9	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-22.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.5E+13	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	25	%	ASTM D2863
Дополнительная информация			

Suggested Stock Temperature: 370°F Temperature Rating: 80°C Min. Wall Thickness: 0.03 inches

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

