

GELAST 1350

Thermoplastic Vulcanizate

Guang Sung Plastics (GSPL)

Описание материалов:

GELAST 1350 is a Thermoplastic Vulcanizate (TPV) product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific. Applications of GELAST 1350 include hose/tubing, engineering/industrial parts and wire & cable.

Characteristics include:

RoHS Compliant

Crosslinkable

Heat Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Crosslinkable Высокая термостойкость		
Используется	Кабельный кожух Шланг Вилки Трубка		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.954	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 5 sec)	50		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	55	%	ASTM D412
Tensile Stress (100% Strain)	11.8	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	21.6	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	650	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-40.0	°C	ASTM D746
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tension Strength	104.9	kN/m	ASTM D624

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

