

## NEOFLON™ AC-5500

Perfluoroalkoxy

DAIKIN AMERICA, INC.

### Описание материалов:

NEOFLON™AC-5500 is a perfluoroalkoxy (PFA) material. This product is available in North America.

Главная Информация			
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.55	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Массовый расход расплава (MFR) (372°C/5.0 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	308	°C	
Дополнительная информация			

The value listed as Apparent Density, ASTM D1895, was tested in accordance with JIS K6891 Particle Size, Daikin testing method: 20-70 Microns The values listed as Melting Point and Melt Flow Rate were tested in accordance with ASTM D3307

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

