

UBE Nylon 1022 T

Polyamide 6

UBE Engineering Plastics, S.A.

Описание материалов:

UBE NYLON 1022 T is a medium viscosity Polyamide 6, especially suitable for small diameter monofilament.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая прочность Обрабатываемость, хорошая Высокое разрешение Средняя вязкость		
Используется	Мононити		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	g/cm ³	ISO 1183
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	220	°C	ISO 3146

Дополнительная информация

The value listed as Melting Temperature, ISO 3146, was tested in accordance with ISO 11357. Relative Viscosity, JIS K6810, 96% H2SO4, conc. 1.0 g/100 ml: 3.37 Extractable Content, JIS K6810: <1.0 wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

