

# MULTICHEM™ 7514

Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

## Описание материалов:

MULTICHEM™ 7514 is a Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Primary characteristic: low temperature resistant.

| Главная Информация |   |
|--------------------|---|
| Характеристики     | Высокая эластичность<br>Низкий уровень извлечения<br>Низкая термостойкость<br>Упругий |
| Метод обработки    | Экструзия<br>Литье под давлением  |

  

| Физический   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.21                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |

  

| Твердость                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 75                   |                   | ASTM D2240      |

  

| Механические                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Модуль растяжения-100% Secant    | 5.58                 | MPa               | ASTM D638       |
| Прочность на растяжение          | 14.3                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 550                  | %                 | ASTM D638       |

  

| Тепловой             | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура ломкости | -47.0                | °C                | ASTM D746       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

