

## ECOLEN® HZ10K

Polypropylene Homopolymer

HELLENIC PETROLEUM S.A.

### Описание материалов:

ECOLEN® HZ10K is a polypropylene homopolymer, featuring:

outstanding processability,

good mechanical properties.

Typical applications for this grade are:

film yarn for textiles and ropes

sheet for thermoforming

extrusion of monofilaments & nets.

ECOLEN® HZ10K is suitable for food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Барьерная смола Хорошая технологичность Гомополимер		
Используется	Пленка Мононити Сетка Веревка Лист Текстильные изделия Пряжа		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная нить Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.2	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1450	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	45	J/m	ASTM D256

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

