

NEXUS PE LDPE-0719

Low Density Polyethylene

Nexus Resin Group, LLC.

Описание материалов:

Low Density Polyethylene for blown film applications

Nexus LDPE-0719 is designed for industrial films where high impact strength and excellent drawdown are needed. Available in various slip and antiblock packages.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая просадка Высокая ударопрочность		
Используется	Пленка Промышленное применение		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.70	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	23.4	MPa	
TD : Yield	16.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	160	%	
TD : Break	480	%	
Ударное падение Dart	140	g	ASTM D1709

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

