

Hanwha Total PE P200CB

High Density Polyethylene

HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.

Описание материалов:

Hanwha Total PE P200CB is a High Density Polyethylene product. It can be processed by extrusion or pipe extrusion and is available in Asia Pacific or North America. Applications of Hanwha Total PE P200CB include engineering/industrial parts and plumbing/piping/potable water.

Characteristics include:

Creep Resistant

Good Aesthetics

Good Processability

Главная Информация	
Характеристики	Хорошее сопротивление трещине Хорошее сопротивление ползучести Хорошая технологичность Хорошая поверхность Высокая плотность
Используется	Фитинги Трубопроводы
Внешний вид	Светло-голубой
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Экструзионная труба

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.952	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	0.50	g/10 min	ASTM D1238

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	160 to 220	°C
Зона цилиндра 2 температура.	160 to 220	°C
Зона цилиндра 3 темп.	160 to 220	°C
Зона цилиндра 4 темп.	160 to 220	°C
Зона цилиндра 5 темп.	160 to 220	°C
Температура адаптера	180 to 220	°C
Температура матрицы	180 to 220	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

