

KRATON® D1155 E

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

Описание материалов:

Kraton D1155 E is a clear linear block copolymer based on styrene and butadiene, with bound styrene of 40% mass. It is supplied from Europe in the physical form identified below.

Kraton D1155 ES - supplied as porous pellets dusted with amorphous silica

Kraton D1155 E is used in the modification of polymers and in compounds for technical and footwear applications. It is also used in formulating adhesives, sealants and coatings and as a modifier for bitumen.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант (1500 ppm)		
Характеристики	Блок сополимер		
Используется	Клеи		
	Модификация асфальта		
	Нанесение покрытия		
	Обувь		
	Герметики		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	6.0 to 15	g/10 min	ASTM D1238
Вязкость раствора ¹	700	mPa·s	Internal Method
Скрепленный стирол	37.0 to 43.0	%	Internal Method
Антиоксидантная добавка ²	> 0.15	%	Internal Method
Летучее вещество	0.10	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	74		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	28.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	800	%	ISO 37
NOTE			
1.	Measured on 25% mass solution in toluene at 25°C using a Brookfield viscometer, LTF or LTV model		
2.	Primary phenolic antioxidant		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

