

KEP® 281F

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

Описание материалов:

Features:

High mooney viscosity & high vulcanization speed, high filler loading & excellent extrusion property, good collapse resistance

Applications:

Weatherstrip solid, window seals, various types of automobile parts, heat resistant hose

Главная Информация		
Характеристики	Высокая вязкость Вулканизируемый	
Используется	Автомобильные Приложения Шланг Уплотнения Уплотнитель Окна и двери	
Формы	Тюк	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney (ML 1+8, 125°C)	82	MU
Ethylene Content	67.0	wt%
Содержание этилидена норборнена (ENB)	5.7	wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

