

Keliren® CM352

Chlorinated Polyethylene

Hangzhou Keli Chemical Co., Ltd.

Описание материалов:

Keliren® elastomers called rubber grades of CPE products are formulated into quality extruded, molded, and sheet rubber goods that satisfy critical needs for heat, oil and chemical resistance, compression set, toughness and durability, processibility, and value-related economics.

Application: Wire & Cable, Hose, etc

Performance: Suitable Mooney viscosity and superior mechanical property

Главная Информация			
Характеристики	Прочный		
	Огнестойкий		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая прочность		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Высокая термостойкость		
	Низкая термостойкость		
	Маслостойкий		
	Устойчивость к озону		
	Мягкий		
Используется	Приборы		
	Автомобильные Приложения		
	Кабельный кожух		
	Компьютерные компоненты		
	Конвейеры		
	Шланг		
	Морское применение		
	Приложения для горнодобывающей промышленности		
	Лист		
	Применение проводов и кабелей		
Метод обработки	Экструзия		
	Литье под давлением		
	Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 121°C)	65 to 75	MU	ISO 289

Содержание хлора	34.0 to 36.0	wt%	ISO 7725
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	< 57		ISO 7619
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	> 8.00	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	> 700	%	ISO 37

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

