

Sanren EVA 15/2

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.

Описание материалов:

The product is a colourless oblate pellet with excellent chemical stability, flexibility and adhesion properties. It possesses certain impact resistance, good stress-fracture resistance and fine light transmittance.

Scope of Application: Expanded plastic product

Главная Информация			
Характеристики	Высокая светопередача Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию) Сополимер Хорошая ударпрочность Хорошая гибкость Хорошая адгезия		
Внешний вид	Бесцветный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдвунное формование Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	1.3 - 2.7	g/10 min	Internal method
Содержание винилацетата	13.5 - 16.5	wt%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 8.00	MPa	Internal method
Удлинение при растяжении (Break)	> 600	%	Internal method
Дополнительная информация	Номинальное значение		
Оттенок			
Cleanliness: <40 pieces/kg			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

