

SQUARE® SSR8632-60A/B

Silicone

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

Описание материалов:

Silicone rubber for ignition wire and spark plug boots of automobile

Product Description

2-part liquid silicone rubber, catalyzed by platinum which can satisfy UL-94-V0, V1 class. SSR8632-60A/B is solid silicone rubber.

Key Features

High temperature resistance, contains PMPS, be able to work for a long time over 200°C.

At the temperature of 20°C and in the condition of air-proof, the shelf life is 5 days after mixing A and B, the shelf life will decrease with the increasing of the temperature.

LIM8633A/B and SSR8632-60A/B do not contain PMPS

Applications

Suitable for making ignition wire, spark plug boots of automobile.

Главная Информация	
Характеристики	Теплостойкость, высокая
Используется	Применение проводов и кабелей
	Применение в автомобильной области

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка-Поток	2.0	%	JIS K6301

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	60		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение ¹	3	%	ASTM D412
Прочность на растяжение	8.00	МПа	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D412
Tear Strength ²	30.0	kN/m	ASTM D624

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок службы горшка	7200	min

NOTE	
1.	C mould
2.	B mould

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

