

EPAMOULD 295A83W

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Epaflex Polyurethanes S.R.L.

Описание материалов:

EPAMOULD 295A83W is a thermoplastic polyurethane elastomer (polyester)(TPU-polyester) product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Europe.

Features include:

High Flexibility

high strength

accessible food

| Главная Информация | |
|--------------------|--------------------------------|
| Добавка | Пчелиный воск |
| Характеристики | Высокая гибкость |
| | Высокая прочность |
| | Сопротивление гидролизу |
| | Соответствие пищевого контакта |
| Внешний вид | Белый |
| Формы | Частицы |
| Метод обработки | Экструзия |
| | Литье под давлением |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
|------------|----------------------|-------------------|
| Плотность | 1.19 | g/cm ³ |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 95 | |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения |
|------------------|----------------------|-------------------|
| Потеря истирания | 35.0 | mm ³ |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

