

## E-Pos 328

Ероху; Epoxide

Ероcat Nederland BV

### Описание материалов:

E-Pos 328 is a medium viscosity epoxy resin, based on bisphenol A and epichlorohydrin. E-Pos 328 does not contain any diluent. E-Pos 328 exhibits superior mechanical and chemical resistance properties and an excellent resistance to heat.

Product applications

E-Pos 328 is used at room temperature in combination with amine-based curing agents in the formulation of two-component systems.

E-Pos 328 can be used in civil engineering applications such as floorings, mortars or solventfree adhesives. It can also be used in composites and in electrical and electronic applications.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Высокая термостойкость Средняя вязкость	
Используется	Клеи Электрическое/электронное применение Напольное покрытие	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)	
Физический	Номинальное значение	
Цвет Gardner	< 1.00	
Ероху Equivalent	184 to 190	g/mol
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	100	%
Плотность (20°C)	1.16	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость (25°C)	12 to 15	Pa·s

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat