

## ARNYL PA66 30% FV INDUSTRIALE NERO

Polyamide 66

Daloga srl

### Описание материалов:

ARNYL PA66 30% FV INDUSTRIALE NERO is a Polyamide 66 (Nylon 66) material. It is available in Europe.

Typical application of ARNYL PA66 30% FV INDUSTRIALE NERO: Industrial Applications

Главная Информация			
Используется	Промышленное применение		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Содержание золы-1 ч (750°C)	28 to 32	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	8500	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	145	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.4	%	ASTM D638
Флекторный модуль	7500	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	75	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	260	°C	
1.8 MPa, Unannealed	255	°C	
Викат Температура размягчения			
--	260	°C	ASTM D1525 <sup>1</sup>
--	255	°C	ASTM D1525 <sup>2</sup>
NOTE			
1.	Loading 1 (10 N)		
2.	Loading 2 (50 N)		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

