

## Boda BDP-K7702

Fluoroelastomer

Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.

### Описание материалов:

Material Type: Brown color fluoroelastomer compound, hardness Shore A 65~75.

Based on peroxide curable fluoroelastomer with high fluorine content.

Features:

Short post cure time

Excellent mold flow and mold release, resulting in less flash Improved bonding adhesion to metal and excellent abrasion resistance.

Superior low temperature elastic and sealing property

Extraordinary chemical resistance:

Alcohol Fuel

Steam

Acids

Chemicals containing amines

Process methods: Suitable for compression, transfer, injection and extrusion molding processes.

Applications: Designed for the 3rd generation low friction oil seal.

Lab Testing Curing Condition:

Press Curing: 10min@170°C.

Oven: (1+4)hrs@230°C

### Главная Информация

Характеристики	Устойчивость к воздействию алкоголя Bondability Топливная устойчивость Хорошая стойкость к истиранию Хорошая адгезия Хорошая химическая стойкость Хороший поток Хороший выпуск пресс-формы Хорошая плавность Минимальная вспышка Устойчивость к пару
----------------	--

Используется	Уплотнения
--------------	------------

Внешний вид	Коричневый
-------------	------------

Метод обработки	Прессформа сжатия Экструзия Литье под давлением Литье из смолы
-----------------	---

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.03	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	70		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	17.0	МПа	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	250	%	ASTM D412
Комплект сжатия <sup>1</sup> (200°C, 70 hr)	25	%	ASTM D395
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (250°C, 70 hr)	-5.0	%	ASTM D573
Изменение максимального удлинения в воздухе (250°C, 70 hr)	-7.0	%	ASTM D573
Изменение твердости дюрометра в воздухе (250°C, 70 hr)	2.0		ASTM D573
Изменение прочности на растяжение (23°C, 70 hr, in Reference Fuel C)	-11	%	ASTM D471
Изменение максимального удлинения (23°C, 70 hr, in Reference Fuel C)	-12	%	ASTM D471
Изменение твердости дюрометра (23°C, 70 hr, in Reference Fuel C)	-1.0		ASTM D471
Изменение объема (23°C, 70 hr, in Reference Fuel C)	2.0	%	ASTM D471

#### NOTE

1. 6 mm Buttons

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat