

POLYLON T 022 UV - transparent

Polycarbonate

POLYMA Kunststoff GmbH & Co. KG

Описание материалов:

POLYLON T 022 UV - transparent is a Polycarbonate (PC) product. It is available in Europe.

Characteristics include:

Mold Release Agent

UV Stabilized

Главная Информация

Добавка	Пресс-форма UV Stabilizer
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный

Физический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	21 to 24	g/10 min ASTM D1238

Механические

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 60.0	MPa ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 60	% ASTM D638

Воздействие

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод ударная прочность	> 63	kJ/m ² ISO 180

Тепловой

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	147	°C ASTM D1525

Электрический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	20	kV/mm ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	< 3.10	ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	9.0E-3	ASTM D150

Оптический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания	> 89.0	% ASTM D1003
Синий индекс ¹	1.35 to 1.65	
Индекс прозрачности и яркости	> 90.0	
Yellowness Index ²	1.60 to 2.20	
Impurities	< 5.00	pcs/100 g
Мутность	< 0.80	%

NOTE

1.	PC-L
2.	PC-L

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

