

Jam HDPE HM5010T3 BLACK

High Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

Jam HDPE HM5010T3 BLACK is a High Density Polyethylene product. It is available in Africa & Middle East. Typical application: Plumbing/Piping/Potable Water.

Главная Информация			
Используется	Трубопроводы		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.954 to 0.958	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.8 to 13	g/10 min	ISO 1133
Flow Rate Ratio ¹	21.0 to 27.0		
Гидростатическая прочность ² (80°C)	5000	hr	ISO 1167
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C, Compression Molded)	> 22	kJ/m ²	ISO 179/1eA
NOTE			

1.

5/2.16, FRR values are statistical and calculated by dividing MFR values.

2.

4.5 N/mm²

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat