

Hyundai EP XLPE XL120R/Natural

Crosslinked Polyethylene

HYUNDAI EP Co., Ltd.

Описание материалов:

Hyundai EP XLPE XL120R/Natural is a Crosslinked Polyethylene product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Wire & Cable.

Characteristics include:

Crosslinkable

Heat Resistant

High ESCR (Stress Crack Resistant)

High Flow

Главная Информация			
Характеристики	Crosslinkable Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокий поток Высокая термостойкость		
Используется	Кабельный кожух Изоляция низкого напряжения Изоляция среднего напряжения Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Степень перекрестного соединения	63	%	DIN 16892
Moisture Content	0.20	%	Internal Method
Черная точка ¹	0.00	count/g	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	20.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D638
NOTE			
1.	2.5 grams		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

