

AXLENE® 12RM

Polypropylene Random Copolymer

INDELPRO, S.A. de C.V.

Описание материалов:

AXLENE12RM is a clarified random copolymer that is designed for screw-injection moulding. The base resin in this product meets the requirements of the US Food and Drug Administration (FDA) contained in the Code of Federal Regulations in 21 CFR 177.1520.

Features:

Good clarity

Good process stability

Good dimensional stability

Typical Applications:

General injection

Housewares

Containers

Главная Информация			
Добавка	Осветительный агент		
Характеристики	Хорошая четкость		
	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошая стабильность обработки		
	Случайный сополимер		
Используется	Товары для дома Контейнер		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792A
Массовый расход расплава (MFR)	12	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	31.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	11	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1130	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	44	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	100	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

