

KEP® 980N

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

Описание материалов:

Features:

Non-aromatic paraffinic oil, high mooney viscosity & high ethylene content, high filler loading, good physical properties

Applications:

Window seals, moldings in general, shock absorbing rubber(muffler hanger/engine mount), washing machine gasket, TPV

Главная Информация		
Характеристики	Высокая вязкость	
Используется	Компоненты прибора	
	Автомобильные Приложения	
	Прокладки	
	Замена резины	
	Уплотнения	
Формы	Тюк	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney (ML 1+8, 125°C)	58	MU
Ethylene Content	71.0	wt%
Содержание этилидена норборнена (ENB)	4.5	wt%
Тип масла (Unspecified Oil)	75.0	phr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

