

Chemraz XTR

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Chemraz XTR is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Chemraz XTR include engineering/industrial parts and sealing applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Corrosion Resistant

Heat Resistant

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошая коррозионная стойкость</p> <p>Высокая термостойкость</p> <p>Низкое (нет) содержание ионов</p> <p>Комплект низкого сжатия</p>		
Используется	<p>Уплотнения</p> <p>Клапаны/Детали Клапана</p>		
Внешний вид	Кремово-белый		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.23	g/cm ³	ASTM D297
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	76		ASTM D2240
Твердость дюрометра (Shore A)	68		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D1414
50% Strain	1.28	MPa	
100% Strain	2.52	MPa	
Прочность на растяжение (Break)	14.3	MPa	ASTM D1414
Удлинение при растяжении (Break)	270	%	ASTM D1414
Комплект сжатия ¹ (149°C, 70 hr)	31	%	ASTM D395
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-20 to 300	°C	
NOTE			
1.	25% Deflection		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

