

RAMAPET® S3

Polyethylene Terephthalate

Indorama Ventures PCL

Описание материалов:

RAMAPET S3 is a specialty product. The resin is a very high intrinsic viscosity PET copolymer. Suitable for strapping and also suggested for extrusion blow molding.

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Приемлемый пищевой контакт Высокая вязкость
Используется	Применение выдувного формования Пищевая упаковка Обвязка
Рейтинг агентства	EC 90/128/EEC Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1630
Метод обработки	Литье под давлением Растягивающееся выдувное формование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Ацетальдегид ¹	< 1.0	ppm
Цвет b ²	> 2.00	
Crystallinity ³	> 50	%
Внутренняя вязкость ⁴	0.92 to 0.98	dl/g
Содержание влаги-При упаковке ⁵	< 0.20	wt%
Чипы/грамм ⁶	55.0 to 65.0	pieces

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	245 to 249	°C	DSC

NOTE	
1.	Gas Chromatograph
2.	CIE Lab
3.	Density Gradient Column
4.	Ubbelohde Viscometer
5.	Gravimetric Method
6.	Weighment Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

