

SUPRENE® 5890F

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

SK Global Chemical

Описание материалов:

SUPRENE EPDM 5890F is a non-oil extended grade with very high Mooney viscosity and high ethylene content.

SUPRENE EPDM 5890F is well balanced in processability and physical properties with high loading fillers. Its good green strength can give better shape retention and higher extrudability.

SUPRENE EPDM 5890F is mainly used solid extrudate for automotive parts such as window seal, hose and used in other various applications.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Хорошая прочность Высокая вязкость		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильные внешние части Шланг Уплотнения		
Формы	Тюк		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.860	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney (ML 1+4, 150°C)	64	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	68.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ЕНВ)	5.5	wt%	ASTM D6047
Содержание золы	0.0100	wt%	ASTM D5667
Летучее вещество	0.20	wt%	ASTM D5668

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

