

## CYCOM® 950-1

Епоxy; Epoxide

Cytec Industries Inc.

### Описание материалов:

CYCOM® 950-1 modified epoxy resin is a 121°C (250°F) cure system with the performance of a 177°C (350°F) curing epoxy. CYCOM 950-1 prepreg is curable under vacuum-bag-only pressure conditions.

CYCOM 950-1 is a controlled flow, net resin content material that offers significant advantages over wet lay-up systems for structural repairs.

Advantages include favorable stress-strain characteristics, product quality and consistency, speed of lay-up and vastly improved health and safety characteristics.

Suggested Applications:

Helicopter fuselage and rotor components

Wing structures

Field repairs and permanent repairs

Space flight applications

Главная Информация		
Характеристики	Автоклавный Термическое лечение	
Используется	Аэрокосмическое применение Ламинаты Усиленные панели Детали конструкции	
Формы	Ткань	
Метод обработки	Вакуумная формовка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.27	g/cm <sup>3</sup>
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения <sup>1</sup>	4140	MPa
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	52.4	MPa
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	1.5	%
NOTE		
1.	Neat Resin	
2.	Neat Resin	
3.	Neat Resin	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

