

## Durez® 33751

Phenolic

SBHPP

### Описание материалов:

Durez 33751 is a two-step pulverized phenolic resin.

#### APPLICATION

Durez 33751 is recommended for use in refractory applications.

Главная Информация			
Используется	Высокотемпературные приложения		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Влажность-Карл Фишер		%	Internal method
Бесплатный фенол	5.0	%	Internal method
Гекса	11	%	Internal method
Наклонная пластина потока-Холодный (125°C)	3.30	cm	Internal method
Сетка для экрана-200 сетки		%	Internal method
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Время отверждения (150°C)	0.016	hr	Internal method

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

