

Epoxies, Ect. 10-3784

Ероху; Epoxide

Epoxies, Etc.

Описание материалов:

These one component heat cure epoxy adhesives are fast setting materials formulated in three different viscosities. They are known for their low temperature cure, heat and excellent chemical resistance.

Paste non-sag

These unique adhesives exhibit outstanding bond strengths to a variety of substrates including metals, ceramics, wood, magnets, plastics, glass, etc...

They are currently used in a variety of electronic bonding and potting applications, filer end cap assemblies, magnetic bonding applications and anywhere a tough indestructible bond is required.

Главная Информация	
Характеристики	Bondability Быстрое лечение Хорошая адгезия Хорошая химическая стойкость Средняя термостойкость
Используется	Клеи Склеивание Колпачки
Внешний вид	Серый
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Operating Temperature	-50.0 to 180	°C

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Grey	
Содержание твердых веществ	100	%
Плотность (25°C)	1.49	g/cm ³
Время отверждения		
175°C	0.030	hr
160°C	0.083	hr
121°C	0.25	hr
100°C	2.0	hr
Срок годности		
25°C	3	month

0°C	12	month
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше		
Shore D, 121°C	70	
Shore D, 25°C	80	
Прочность на растяжение	27.6	МПа

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

