

FHR Polypropylene P9H8M-015

Polypropylene

Flint Hills Resources, LP

Описание материалов:

DESCRIPTION: Specialty Polypropylene

FEATURES: Produced without animal derived components or phthalates.

APPLICATIONS: Extrusion coating

REGULATORY:

FDA - 21 CFR- 177.1520 (c) 1.1a and 2.2

Главная Информация			
Характеристики	Нет животных производных компонентов		
Используется	Нанесение покрытия		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1.1a FDA 21 CFR 177,1520 (c) 2,2		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.901	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	53	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	87		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	29.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	8.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
1% Secant	1070	MPa	
Tangent	1130	MPa	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	20	J/m	ASTM D256
Gardner Impact (23°C)	2.00	J	ASTM D5420
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	86.0	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

