

## Sylvin 8982-90 FUV Brown 7218

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

### Описание материалов:

Sylvin 8982-90 FUV Brown 7218 Is A Vinyl Compound Formulated For Extrusion Applications. This Compound Contains A Antimicrobial.

Главная Информация			
Добавка	Антимикробный (фунгицид)		
Характеристики	Устойчивость к микробу		
Внешний вид	Коричневый		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	17.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	84.1	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	171 to 182	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat