

## Deco-Coat™ DC-2501R

Epoxy; Epoxide

Epoxies, Etc.

### Описание материалов:

Deco-Coat 2501 Resin is a two component high gloss epoxy resin that forms a hard enamel like finish. This versatile coating is a liquid resin that is safe and easy to use. It does not contain any solvents or offensive odors. DC-2501R is also available in low viscosity (DC-2501R LV).

Deco-Coat 2501 Resin forms a tough, durable coating that is impervious to moisture, solvents, and cosmetics. These unique coatings are formulated for maximum durability and aesthetic appeal. They can be air dried at room temperature or baked to form a "bubble free" finish without any blushing or surface imperfections.

Deco-Coat 2501 Resins exhibit excellent adhesion to a variety of substrates including plated metals, glass, plastics, wood, concrete, fabric, etc...

DC-2501 Resins are available in clear and an unlimited assortment of opaque and transparent colors. We also offer pearlescence, metallic, and glitter finishes.

#### Applications:

Epoxy finish for costume and fashion jewelry

Rigid bubble coatings on decals, labels, emblems, and lapel pins

Color fill lapel pins, emblems, key tags, plaques, and insignias

Coat wooden floors and tables

Decoupage coating on veneer, cypress or other woods

| Главная Информация                |                        |                   |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Характеристики                    | Прочный                |                   |
|                                   | Хорошая адгезия        |                   |
|                                   | Хорошая прочность      |                   |
|                                   | Глянцевый              |                   |
|                                   | Низкое поглощение воды |                   |
|                                   | Низкая вязкость        |                   |
|                                   | Полужесткие            |                   |
| Используется                      | Нанесение покрытия     |                   |
|                                   | Декоративные детали    |                   |
|                                   | Ювелирные изделия      |                   |
|                                   | Этикетки               |                   |
| Внешний вид                       | Прозрачный/прозрачный  |                   |
| Термокомплект                     | Номинальное значение   | Единица измерения |
| Терморегулирующая вязкость (25°C) | 2600                   | cP                |
| Uncured Properties                | Номинальное значение   | Единица измерения |

Clear/Transparent

Opaque

Цвет Translucent

Смешанное соотношение по весу (PBW)

Part A 2.0

Part B 1.0

Плотность

25°C <sup>1</sup> 0.948 g/cm<sup>3</sup>

25°C <sup>2</sup> 1.15 g/cm<sup>3</sup>

Вязкость <sup>3</sup> (25°C) 9.5 Pa·s

| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения |
|------------------|----------------------|-------------------|
|------------------|----------------------|-------------------|

|                             |    |  |
|-----------------------------|----|--|
| Твердость по суше (Shore D) | 85 |  |
|-----------------------------|----|--|

#### NOTE

1. Part B
2. Part A
3. Part A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

