

NEXT REGRIND PA66 408-300RG

Polyamide 66

NEXT Specialty Resins, Inc.

Описание материалов:

NEXT REGRIND PA66 408-300RG is a Polyamide 66 (Nylon 66) material. It is available in North America.

Important attributes of NEXT REGRIND PA66 408-300RG are:

Eco-Friendly/Green

Good Flexibility

Good Processability

Impact Resistant

Typical application of NEXT REGRIND PA66 408-300RG: Furniture

Главная Информация			
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Общее назначение		
	Хорошая гибкость		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая плавность		
Используется	Мебель		
	Общее назначение		
Внешний вид	Черный		
Формы	Перемолоть		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.09	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	100		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	48.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	240	%	ASTM D638
Флекторный модуль	965	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	210	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	73.9	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

