

Halene L 71601D

Linear Low Density Polyethylene

Haldia Petrochemicals Ltd.

Описание материалов:

71601D is a LLDPE grade produced by the Spherilene Technology.

71601D is suitably additivated for excellent processability in Drip Lateral Pipes.

The grade is characterized by controlled morphology, excellent processability and mechanical properties.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность		
Используется	Трубопроводы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию	> 1000	hr	ASTM D1693
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break, Compression Molded)	18.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break, Compression Molded)	1000	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	500	J/m	ASTM D256A
NOTE			
1.	Type IV		
2.	Type IV		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

