

Hangzhou Jinxin VMBOPP Film

BOPP Film

Hangzhou Jinxin Filming Packaging Co., Ltd.

Описание материалов:

Product performance:

metallized layer have good adhesion, well proportioned, high brightness

good barrier function

Excellent printing properties

Application :VMBOPP is made of bopp metallized with aluminum under vacuum environment at a high temperature, it is widely used in the industry of packaging, decoration, label, adhesive, gift packing and others

Главная Информация			
Характеристики	Барьерная смола Отличная Печатающая способность Хорошая адгезия Металлизированный		
Используется	Клеи Этикетки Упаковка		
Формы	Пленка		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.35		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	20	µm	ASTM D374
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	130	MPa	
TD : Break	268	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	170	%	
TD : Break	50	%	
Прочность уплотнения	0.28	N/mm	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	0.90	%	ASTM D1003
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Термоусадочная установка ¹			ASTM D1204
MD	3.8	%	
TD	1.2	%	

Wetting Tension	38	dyne/cm	ASTM D2578
-----------------	----	---------	------------

NOTE

1. 120°C/2min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

