

## BP HDPE 9501 R BLK

High Density Polyethylene

Buckeye Polymers, Inc.

### Описание материалов:

Product Information: Our HDPE grade of materials are designed to offer excellent physical properties while providing costs savings versus higher cost prime equivalents. Buckeye Polymers HDPE materials are being used in many applications such as extruded lineals, and thermoformed applications

Features:

Large volume availability

ISO 9001 approved quality and COA's with each shipment Processing Method: Extrusion

Meets or exceeds GMP.PE.007

Easily recyclable at point of molding

Главная Информация			
Характеристики	Высокая плотность Перерабатываемый материал		
Используется	Применение термоформования		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950 to 0.955	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	> 1.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 22.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	> 703	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	> 210	J/m	ASTM D256
Gardner Impact	> 325	J	ASTM D5420

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat