

LG PVC LS170

Polyvinyl Chloride Homopolymer

LG Chem Ltd.

Описание материалов:

LS170, a homopolymer made by suspension polymerization, high polymer resin which is used for enhancing mechanical and high value added properties is applied for value added special products such as matted sheeting, super heat resistant wire, high pressure hose, packing and gasket for industrial supplies.

Application

Wire & Cable insulation, extruded film & sheet

Главная Информация	
Характеристики	Высокая термостойкость Гомополимер
Используется	Пленка Прокладки Шланг Промышленное применение Изоляция Лист Применение проводов и кабелей

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.46 to 0.54	g/cm ³	ASTM D1895
K-Value	78.0		DIN 53726
Размер частиц ¹	< 0.200	%	ASTM D1705
Степень полимеризации (30°C)	1550 to 1750		JIS K6721
Испарители	< 0.30	%	ASTM D3030

NOTE

1. 45 Mesh

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

