

KRATON® G2806 GO-N

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

Описание материалов:

KRATON® G2806 GO-N is a compound designed for film applications in the Personal Care market.

Kraton G2806 GO-N - supplied as an organic dusted dense pellet

Главная Информация			
Характеристики	Блок сополимер		
Используется	Пленка		
	Персональный уход		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.870 to 0.910	g/cm ³	Internal Method
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	6.0 to 14	g/10 min	ASTM D1238
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	0.689	MPa	
300% Strain	1.24	MPa	
Прочность на растяжение (Yield)	9.31	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	1200	%	ASTM D412

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat