

BB-AMIDE 5006

Polyamide

BB Resins S.r.l.

Описание материалов:

BB-AMIDE 5006 is a polyamide/epoxy adduct in solution, reactive at room temperature with solid epoxy resins to be used for formulating solvent systems.

BB-AMIDE 5006, in comparison with standard polyamide resins, has the advantage not to need of normal induction time after catalysis and not to hardener under critical temperatures and moisture.

BB-AMIDE 5006 is useful for formulating anticorrosive systems, industrial maintenance and enamel paint.

Главная Информация		
Используется	Краска	
Внешний вид	Янтарь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	
Цвет Gardner	< 10.0	
Вязкость брукфилда (25°C)	0.800 to 1.40	Pa·s
Активный контент	60	%
Значение амина	125 to 150	mg KOH/g
Коэффициент смешивания-С твердой эпоксидной смолой	85 to 110	%
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок службы горшка ¹ (25°C)	600 to 720	min

NOTE

1. on 200 g mass with 40% solid epoxy resin

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

